



MICHELIN X[®] FORCE[™] ZH[™] / XZH2 R

PARA UNA UTILIZACIÓN MAYORITARIAMENTE
FUERA DE CARRETERA: CANTERAS, OBRAS, MINAS



PARA
MULTI
POSICIONES



315/80 R 22.5
13 R 22.5



IDENTIFICACIÓN POR CHIP
DE RADIO FRECUENCIA



FIABILIDAD
DURADERA EN CONDICIONES DIFÍCILES

ROBUSTEZ Y TRACCIÓN
POR ZONAS DE OBRA Y CANTERAS



MICHELIN

La mejor forma de avanzar

MICHELIN X® FORCE™ ZH™ / XZH2 R



RENTABILIDAD

"ASEGURAR LA MOVILIDAD"

- Gran poder de tracción
- Gran resistencia a las agresiones
- Reducción del coste de explotación de los vehículos
- Excelente recauchutabilidad, inclusive después de una utilización en condiciones extremas

Motricidad en todo tipo de suelos:

- Canales anchos y profundos.
- Tacos de goma macizos y separados para un rápido desembarrado.

Compuesto de goma que limita la propagación de las heridas.

Carcasa reforzada, que permite ser recauchutada dos veces.



SEGURIDAD

"SUPERAR LOS LÍMITES"

- Máxima protección de la carcasa
 - Escultura agresiva
- Lonas metálicas reforzadas contra las perforaciones
Protección de goma en los flancos



ECOLOGÍA

"CONSERVAR LOS NEUMÁTICOS DURANTE MÁS TIEMPO"

- En su versión renovado MICHELIN Remix, las prestaciones son comparables a las de los neumáticos nuevos, reduciendo en 60 kg la materia prima utilizada en su fabricación.
- Neumáticos fabricados respetando las normas medio ambientales ISO 14001

Hasta un 85% de tasa de aceptación al recauchutado⁽¹⁾


(1)Tasa de recauchutado para la gama en el perímetro Y de Francia para 2015.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DIMENSIONES		ESTANQUEIDAD	ÍNDICE DE CARGA/ CÓDIGO DE VELOCIDAD	PROFUNDIDAD DE DIBUJO (mm)	CARGA NOMINAL PARA PUNTO SINGULAR (kg) EN SENCILLO	CARGA NOMINAL PARA PUNTO SINGULAR (kg) EN GEMELO	PRESIÓN RECOMENDADA	VELOCIDAD NOMINAL	ETIQUETADO EUROPEO			
DIMENSIÓN	MODELO								Ruido	dB	Rolling Resistance	Wear
13 R 22.5	XZH2 R	TL	154/150G	22	7500	13400	8.00	90	E	B	73	
315/80 R 22.5	ZH	TL	156/150G	20,1	8000	13800	8.00	90	FUERA DE CARRETERA PROFESIONAL			

MICHELIN X® FORCE ZH™ XZH2 R™

ESQUEMA DE REESCULTURADO		
PROFUNDIDAD TEÓRICA DE REESCULTURADO	CUCHILLA	ANCHURA DE REESCULTURADO
4 mm	R4	12 a 14 mm
4 mm	R4	12 a 14 mm



Reesculturable y renovable en MICHELIN REMIX.

MÁS INFORMACIÓN EN:



INTERNET
camion.michelin.es



MYACCOUNT
Crea tu espacio personal

COMPARTE TUS EXPERIENCIAS:



CONSULTA LOS TESTIMONIOS
www.youtube.com/michelintrucktyres



LINKEDIN
www.linkedin.com/company/michelin-trucks-&-buses-tyres-europe



INSTAGRAM
@michelintruck

CONTACTA CON NOSOTROS



EMAIL
marketingcamion@michelin.com



TELÉFONO
91 410 50 00